

# JEDNOKOTOUČOVÉ STROJE

JEDNOKOTOUČOVÉ STROJE



# SB 133

JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ 13" - 190 RPM

Malý 13" jednokotoučový stroj s velkým výkonem. Rozměry a váha z něj dělají ideální stroj pro práce, které vyžadují vysoce profesionální a současně lehký stroj s jednoduchou obsluhou. Je vhodný pro všechny typy úklidu, základní čištění, odstraňování vosků, pravidelné mytí, leštění a šamponování. Velmi robustní jednofázový indukční motor s dlouhou životností a velkým výkonem, litinový skelet stroje a planetový převod zaručuje nejlepší výsledky, pokud jde o výkon, životnost a hlučnost. Bezpečnostní pojistka zajišťuje, že stroj lze zapnout pouze v pracovní poloze. Dvouruční ovládání proti nechtěnému spuštění stroje. Výškově nastavitelná rukojeť stroje. Možnost použití různých typů kartáčů a unašeč PADu. Jednoduché zavěšení nádrže mycího roztoku zaručuje snadnou manipulaci. Ovládací páka ventilu nádrže je integrována přímo do rukojeti stroje. Rukojeť je vyrobena z odolných plastových materiálů, ergonomický tvar umožňuje jednoduché používání všech ovládacích prvků stroje.



Nádrž 9 l



Ergonomická rukojeť



Detail rukojeti



Detail rukojeti



Široký výběr padů a kartáčů

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
SB 133	00-1921BLGH	24

## TECHNICKÝ POPIS

Pracovní šířka - Ø kartáče	mm	330
Otáčky kartáče	ot/min	190
Jmenovité napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50
<b>Příkon motoru kartáče</b>	<b>W</b>	<b>550</b>
Přítlak kartáče	g/cm <sup>2</sup>	36,7
Světla výška stroje	mm	260
Možnost připojení vysavače (suchý)	--	ne
Hlučnost	dbA	<54
Typ převodovky	--	Planetární převodovka
Napájecí kabel	m	12
Hmotnost	Kg	22
Rozměr	mm	1120x420x340

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Nádrž 9 l	00-230
Držák PAD 13"	00-231
Mycí kartáč mm 0,6 - 13"	00-232
Leštící kartáč 13"	00-233
Kobercový kartáč 13"	00-234
Tynex Mycí kartáč 13"	00-237
Držák smirku PAD 13"	00-238

# SB 143 L 08

JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ 17" - 154 RPM

SB 143 L 08 představuje ideální kombinaci výkonu a efektivity v dosahování všech nejjednodušších úklidových prací: mytí, odstraňování vosků, čištění sprejů, leštění a šamponování. Jeho rozměry (čistící šířka 17") a jeho snížená hmotnost činí SB 143 L 08 ideálním pro všechny úkoly, které současně vyžadují vysoce profesionální, lehké a snadno ovladatelné stroje. Velmi silný indukční motor pro dlouhou životnost a skvělý výkon. Dvojitá ochrana proti neúmyslnému spuštění. Satelitní a planetová převodovka, která zaručuje nejlepší výkonnost, odolnost a tichý provoz. Unašeč pro kartáče a pady. Nejnovější generace rukojeti je výsledkem perfektní syntézy mezi velkou robustností, ergonomií, bezpečností a inovativním designem.



Planetární převod



Detail rukojeti



Nádrž 9 l



Různé typy padů... ..a kartáčů



Nízká výška pro podjezd

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
SB 143 L 08	00-181BL-GH	16

## TECHNICKÝ POPIS

Pracovní šířka - Ø kartáče	mm	430
Otáčky kartáče	ot/min	154
Jmenovité napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50
Příkon motoru kartáče	W	800
Přítlak kartáče	g/cm <sup>2</sup>	34,4
Světlá výška stroje	mm	260
Možnost připojení vysavače (suchý)	--	ne
Hlučnost	dbA	<54
Typ převodovky	--	Planetární převodovka
Napájecí kabel	m	12
Hmotnost	Kg	35
Rozměr	mm	1200x542x430

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Držák PAD 17"	00-240
Mycí kartáč mm 0,6 - 17"	00-241
Kobercový kartáč 17"	00-243
Tynex Mycí kartáč 17"	00-246
Leštící kartáč 17"	00-242
Držák smirku PAD 16"	00-253
Nádrž 9 l	00-230

# SB 143 L

ERGOLINE JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ 17" - 154 RPM

Modely s pracovní šířkou 430 mm účinně kombinují rychlost motoru a hmotnost, činí tento stroj vhodný pro veškeré úklidové práce a restaurování. Velmi silný indukční motor pro dlouhou životnost a skvělé výkony. Dvojitá ochrana proti neúmyslnému spuštění. Satelitní a planetová převodovka pro vysoký přenos výkonu, dlouhou životnost a nízkou hladinu hluku. Rukojeť poslední generace, výsledkem perfektní syntézy mezi velkou robustností, ergonomií, bezpečností a inovativním designem. L10: základní model univerzální a snadno použitelný. L13: verze se silnějším motorem pro obtížnější a náročnější práce. L16: se speciálním vysoce účinným motorem pro použití stroje se speciálními doplňky jako přídavná hmotnost, brusný papír nebo pro broušení / strhávání. L22: model s pracovní šířkou 430 mm, s výkonným motorem o pozoruhodném výkonu 3 HP, což umožňuje jeho použití v super-profesionálních aplikacích.



Planetární převod



Planetární převod (L22)



Detail rukojeti



Držák unašeče padů a kartáče



Přídavné závaží



Nádrž 12 l



Sada sání



Nový plastový kryt (L22)

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
SB 143 L 10	00-183EL-GH	16
SB 143 L 13	00-185EL-GH	16
SB 143 L 16	00-190EL-GH	16
SB 143 L 22	00-187EL-GH1	16

## TECHNICKÝ POPIS

Pracovní šířka - Ø kartáče	mm	430
Otáčky kartáče	ot/min	154
Jmenovité napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50
<b>Příkon motoru kartáče</b>	<b>W</b>	<b>1000/1300/1600/2200</b>
Přítlak kartáče	g/cm <sup>2</sup>	40,3 - 40,8 - 41,3 - 45,3
Světlná výška stroje	mm	330/360 (L10, L13, L16/L22)
Možnost připojení vysavače (suchý)	--	ano
Hlučnost	dbA	<54
Typ převodovky	--	Planetární převodovka
Napájecí kabel	m	12/15 (L10, L13/L16, L22)
Hmotnost	Kg	41/41,5/42/46
Rozměr	mm	1200x542x430

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Držák PAD 17"	00-240
Mycí kartáč mm 0,6 - 17"	00-241
Kobercový kartáč 17"	00-243
Tynex Mycí kartáč 17"	00-246
Držák smirku PAD 16"	00-253
Nádrž Ergoline 12 l	00-330
17" Přídavné závaží 10 Kg	14-110

# SB 143 M

ERGOLINE JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ 17" - 227 RPM

Model s pracovní šířkou 430 mm, vhodný jak pro běžný úklid, tak pro broušení dřevěných podlah. Model M22 je vybaven silným motorem o výkonu 3 HP, který umožňuje jeho použití v super-profesionálních aplikacích. Velmi silný indukční motor pro dlouhou životnost a skvělé výkony. Dvojitá ochrana proti neúmyslnému spuštění. Satelitní a planetová převodovka pro vysoký přenos výkonu, dlouhou životnost a nízkou hladinu hluku. Rukojeť poslední generace, výsledek dokonalé syntézy mezi velkou robustností, ergonomií, bezpečností a inovativním designem.



Planetární převod (M16)



Planetární převod (M22)



Nový plastový kryt (M22)



Detail rukojeti



Držák unašeče padů a kartáče



Široký výběr padů a kartáčů



Disky pro broušení dřevěných podlah



Sada sání

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
SB 143 M 16	00-188EL-GH	16
SB 143 M 22	00-194EL-GH1	16

## TECHNICKÝ POPIS

Pracovní šířka - Ø kartáče	mm	430
Otáčky kartáče	ot/min	227
Jmenovité napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50
<b>Příkon motoru kartáče</b>	<b>W</b>	<b>1600/2200</b>
Přítlak kartáče	g/cm <sup>2</sup>	43,3 - 45,7
Světlná výška stroje	mm	330/360
Možnost připojení vysavače (suchý)	--	ano
Hlučnost	dbA	<56
Typ převodovky	--	Planetární převodovka
Napájecí kabel	m	15
Hmotnost	Kg	44/46,5
Rozměr	mm	1200x542x430

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Mycí kartáč mm 0,6 - 17"	00-241
Tynex Mycí kartáč 17"	00-246
Držák smirku PAD 16"	00-253
Leštící kartáč 17"	00-254
Držák PAD 16"	00-255

# SB 143 H16

ERGOLINE JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ 17" - 400 RPM

Model s pracovní šířkou 430 mm, který vyjadřuje své nejlepší možnosti leštění jakéhokoliv typu podlahy, jak přírodního, tak ošetřeného metalickými vosky. Velmi silný indukční motor pro dlouhou životnost a skvělé výkony. Dvojitá ochrana proti neúmyslnému spuštění. Satelitní a planetová převodovka pro vysoký přenos výkonu, dlouhou životnost a nízkou hladinu hluku. Rukojeť poslední generace, výsledek dokonalé syntézy mezi velkou robustností, ergonomií, bezpečností a inovativním designem.



Elektrický rozprašovací systém



Planetární převod



Detail rukojeti



Držák unašeče padů a kartáče



Široký výběr padů a kartáčů



Sada sání

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
SB 143 H16	00-1880ELGH	16

## TECHNICKÝ POPIS

Pracovní šířka - Ø kartáče	mm	430
Otáčky kartáče	ot/min	400
Jmenovité napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50
<b>Příkon motoru kartáče</b>	<b>W</b>	<b>1600</b>
Přítlak kartáče	g/cm <sup>2</sup>	44,3
Světlná výška stroje	mm	330
Možnost připojení vysavače (suchý)	--	ano
Hlučnost	dbA	<56
Typ převodovky	--	Planetární převodovka
Napájecí kabel	m	15
Hmotnost	Kg	45
Rozměr	mm	1200x542x430

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Kobercový kartáč 17"	00-243
Leštící kartáč 17"	00-254
Držák PAD 16"	00-255
Elektrický rozprašovací systém	00-356EL-GH

# SB 143 TSN

ERGOLINE DVOURÝCHLOSTNÍ JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ 17"  
- 154/308 RPM

Model s pracovní šířkou 430 mm a dvojitou rychlostí, vybavený unašečem padů, vhodný pro mnoho úklidových úkonů od čištění velmi špinavých podlah až po údržbu a čištění podlah ošetřených metalickými vosky. Jediný stroj a jednoduchý přepínač nahrazují samostatné jednotky, z čehož jsou zřejmé výhody praktické a hospodárné. Velmi silný indukční motor pro dlouhou životnost a skvělé výkony. Dvojitá ochrana proti neúmyslnému spuštění. Satelitní a planetová převodovka pro vysoký přenos energie, dlouhou životnost a nízkou hladinu hluku. Rukojeť poslední generace, výsledek dokonalé syntézy mezi velkou robustností, ergonomií, bezpečností a inovativním designem.



Elektrický rozprašovací systém



Planetární převod



Detail rukojeti



Držák unašeče padů a kartáče



Široký výběr padů a kartáčů



Sada sání

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
SB 143 TSN	00-197EL-GH	16

## TECHNICKÝ POPIS

Pracovní šířka - Ø kartáče	mm	430
Otáčky kartáče	ot/min	154 - 308
Jmenovité napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50
Příkon motoru kartáče	W	1000 - 1300
Přítlak kartáče	g/cm <sup>2</sup>	43,3
Světlná výška stroje	mm	360
Možnost připojení vysavače (suchý)	--	ano
Hlučnost	dbA	<54/56
Typ převodovky	--	Planetární převodovka
Napájecí kabel	m	15
Hmotnost	Kg	44
Rozměr	mm	1200x542x430

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Držák PAD 16"	00-255

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Mycí kartáč mm 0,6 - 17"	00-241
Kobercový kartáč 17"	00-243
Tynex Mycí kartáč 17"	00-246
Držák smirku PAD 16"	00-253
Leštící kartáč 17"	00-254
Nádrž Ergoline 12 l	00-330
Elektrický rozprašovací systém	00-356EL-GH

# SB 150 L

ERGOLINE JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ 20" - 154 RPM

Model s pracovní šířkou 505 mm a nízkou rychlostí otáčení 154 ot/min. Větší pracovní šířka pro uspokojení potřeb, kdy obvyklý 17" rozměr nepostačuje. Model L22 je vybaven silným motorem o výkonu 3 HP, který umožňuje jeho použití ve velmi náročných profesionálních aplikacích. Velmi silný indukční motor pro dlouhou životnost a skvělé výkony. Dvojitá ochrana proti neúmyslnému spuštění. Satelitní a planetová převodovka pro vysoký přenos výkonu, dlouhou životnost a nízkou hladinu hluku. Rukojeť poslední generace, výsledek dokonalé syntézy mezi velkou robustností, ergonomií, bezpečností a inovativním designem.



Planetární převod (L16)



Planetární převod (L22)



Nový plastový kryt (L22)



Držák našeče padů a kartáče



Rukojeť (pohled zepředu)



Rukojeť (pohled zezadu)



Nádrž 12 l



Detail rukojeti

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
SB 150 L 16	00-195EL-GH	12
SB 150 L 22	00-196EL-GH1	12

## TECHNICKÝ POPIS

Pracovní šířka - Ø kartáče	mm	505
Otáčky kartáče	ot/min	154
Jmenovité napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50
Příkon motoru kartáče	W	1600/2200
Přítlak kartáče	g/cm <sup>2</sup>	34,9 - 36,4
Světlná výška stroje	mm	330/360
Možnost připojení vysavače (suchý)	--	ano
Hlučnost	dbA	<54
Typ převodovky	--	Planetární převodovka
Napájecí kabel	m	15
Hmotnost	Kg	49/51
Rozměr	mm	1200x625x505

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Mycí kartáč mm 0,6 - 20"	00-261
Kobercový kartáč 20"	00-263
Tynex Mycí kartáč 20"	00-266
Držák PAD 20"	00-267
Nádrž ergoline 12 l	00-330
20" Přídavné závaží 10 kg	14-111



# SB HS 1000

LEŠTÍCÍ JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ 16" - 1.000 RPM

Leštička s vysokým výkonem, určená pro každodenní údržbu na sucho středních i rozsáhlých ploch ošetřených metalickými vosky. Umožňuje získat zrcadlový lesk neuvěřitelně rychlým a jednoduchým způsobem. Díky zvláštnímu způsobu vedení může být používána jak v přímé linii, tak vějířovitě, s následnou možností pracovat i ve velmi malých prostorách a dostat se tak do míst nepřístupných běžným vysokotáčkovým strojům. Konstrukce stroje umožňuje jeho rychlý start a prodloužení doby používání při stálé přilnavosti disku. Elektronické vyvažování rotoru při plném chodu, které zaručuje provoz bez vibrací. Velmi robustní jednofázový indukční motor s dlouhou životností a velkým výkonem, litinový skelet stroje a převod řemenem zaručuje nejlepší výsledky, pokud jde o výkon, životnost a hlučnost. Bezpečnostní pojistka zajišťuje, že stroj lze zapnout pouze v pracovní poloze, dvouruční ovládání proti nechtěnému spuštění stroje. Výškově nastavitelná rukojeť stroje. Rukojeť je vyrobena z odolných plastových materiálů, ergonomický tvar umožňuje jednoduché používání všech ovládacích prvků stroje.



Malé rozměry



Centrální zámek



Řemenový převod



Elektrický rozprašovací systém



Gorilla disc 16"

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
SB HS 1000	00-189BL-GH	1

## TECHNICKÝ POPIS

Pracovní šířka - Ø kartáče	mm	405
Otáčky kartáče	ot/min	1000
Jmenovité napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50
Příkon motoru kartáče	W	1600
Přítlak kartáče	g/cm <sup>2</sup>	43,2
Hlučnost	dbA	<56
Typ převodovky	--	Řemenový převod
Napájecí kabel	m	15
Hmotnost	Kg	39
Rozměr	mm	1200x720x420

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Elektrický rozprašovací systém	00-356EL-GH
Gorilla disc 16" (x5)	06-406-23

# SB 150 U 13

PATENTED

LEŠTÍCÍ JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ 20" - 1.500 RPM

Profesionální vysokorychlostní stroj pro leštění. Ideální pro úklidové firmy, podlaháře, veřejné prostory. Velmi silný indukční motor pro dlouhou životnost a skvělý výkon. Přímý pohon. Pasivní systém odsávání prachu snižuje prašnost během leštění. Tlačítko pro nastavení přitlaku kartáče. Unikátní systém plovoucího padu (patentováno). Nejnovější rukojeť, ergonomie, bezpečnost a inovativní, možné nastavení výšky rukojeti. Nízká pracovní výška pro čištění pod nábytkem.



Integrovaný "plovoucí" držák padů



Kolečka nezanechávající stopy



Detail rukojeti



Rukojeť (pohled zepředu)



Elektrický rozprašovací systém



Regulace přitlaku kartáče



Displej

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
SB 150 U 13	00-198EL-GH	1

## TECHNICKÝ POPIS

Pracovní šířka - Ø kartáče	mm	505
Otáčky kartáče	ot/min	1500
Jmenovité napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50
Příkon motoru kartáče	W	1300
Zatížení přitlaku kartáče	Kg	0÷5
Možnost připojení elektrického spray		ano
Hlučnost	dbA	<56
Typ převodovky	--	direct
Napájecí kabel	m	15
Hmotnost	Kg	44
Rozměr	mm	1130x790x560

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Elektrický rozprašovací systém	00-256EL
Papírový sáček (x5)	6595050
Gorilla disc 20" (x5)	06-404-23

# O 143 U

## ROTO-ORBITÁLNÍ JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ 17" - 1500 RPM

Modely profesionálních, inovativních a multifunkčních orbitálních jednokotoučových strojů, které umožňují snadné a rychlé čištění všech typů povrchů. Vhodné pro ošetření, jako je leštění, krystalizace, jemné broušení mramoru, betonu, kamene, parket, terakot a kameniny. O 143 je také ideální pro čištění náročných povrchů, jako jsou koberce. Oscilační hlava se přizpůsobuje všem povrchům a umožňuje operátorovi pracovat na nepravidelných podlahách, což snižují jeho námahu. Dostupné příslušenství a kola, která nezanechávají stopy, činí různé úkoly jednoduchými a efektivními. Při používání roto-orbitálního principu s vysokofrekvenčními oscilacemi je O 143 překvapením pro své nízké vibrace, stabilitu a manévrovatelnost. Dokonce i krystalizační úkoly, které vyžadují použití oceli, budou rychlé, snadné a bez námahy. Jeho ergonomická rukojeť v kombinaci s tuhým a kompaktním rámem, velkými koly a sníženou hmotností činí tento stroj odolným, ale současně snadno použitelným. U 10: základní model, všestranný a snadno použitelný. U 13: verze se silnějším motorem pro náročnější a obtížnější práce.



Ergonomická rukojeť



Detail rukojeti



Kolečka nezanechávající stopy



Přídavné závaží



Nádrž 12 l



Elektrický rozprašovací systém



Široký výběr padů



Zajištění kartáčové hlavy (optional)

### NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
O 143 U 10	00-110EL-GH	1
O 143 U 13	00-113EL-GH	1

### TECHNICKÝ POPIS

Pracovní šířka - Ø kartáče	mm	430
Kmitání za minutu	n	1500
Jmenovité napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50
Příkon motoru kartáče	W	1000/1300
Přítlak kartáče	g/cm <sup>2</sup>	35,0 - 37,0
Světlná výška stroje	mm	265- 280
Možnost připojení vysavače (suchý)	--	ano
Hlučnost	dbA	<54
Typ převodovky	--	direct
Napájecí kabel	m	12
Hmotnost	Kg	62,2 (U 10) - 64,8 (U 13)
Rozměr	mm	1200x730x450

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Držák PAD 17"	00-268

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Nádrž Ergoline 12 l	00-330
Elektrický rozprašovací systém	00-356EL-GH
Přídavné závaží 6,5 kg	14-104
Přídavné závaží (2 x 6,5 kg)	14-105
Zajištění kartáčové hlavy	13033F
Kovový kryt motoru	14251F